

ZESTAWIENIE OKIEN

Oznaczenia wg projektu		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	N1	N2	OP1	OP2
Rodzaje okien		PCV, 1-ramowa, zespolone, z podwójną szybą	PCV, 1-ramowa, zespolone, z podwójną szybą	PCV, 1-ramowa, zespolone, z podwójną szybą	PCV, 1-ramowa, zespolone, z podwójną szybą	PCV, 1-ramowa, zespolone, z podwójną szybą	PCV, 1-ramowa, zespolone, z podwójną szybą	PCV, 1-ramowa, zespolone, z podwójną szybą	PCV, 1-ramowa, zespolone, z podwójną szybą	dewitlana, 1-ramowa, z pojedynczą szybą	dewitlana, 1-ramowa, z pojedynczą szybą	okno balkonowe, drewniane, VELUX	okno podłogowe, drewniane
SCHEMAT													
wymary w mm		Sm 1500	1800	1300	3500	1500	1200	1500	1600	1500	900	—	—
w świecie		Sm 1600	1000	1000	1000	1000	1300	1300	1300	1000	800	—	—
zewnętrznie		S 1480	1780	1280	3480	1480	1180	1480	1580	1480	880	780	780
oszczędny		H 1555	955	955	955	955	1255	1255	1255	980	780	950 + 1500	2280
parter		8	2	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—
Ilość szt. na kondygn.		—	—	—	—	—	6	2	2	—	3	3	8
Razem szt. stółki		8	2	2	1	1	6	2	2	1	3	3	8
UWAGI		- uchylno - rozkładane - w górnej części ramy okienka nawiewniki, np. nawiewnik KBE Climate-Box z regulacją przepływu powietrza	- uchylne - w górnej części ramy okienka nawiewniki, np. nawiewnik KBE Climate-Box z regulacją przepływu powietrza	- uchylne - w górnej części ramy okienka nawiewniki, np. nawiewnik KBE Climate-Box z regulacją przepływu powietrza	- uchylne - w górnej części ramy okienka nawiewniki, np. nawiewnik KBE Climate-Box z regulacją przepływu powietrza	- uchylne - w górnej części ramy okienka nawiewniki, np. nawiewnik KBE Climate-Box z regulacją przepływu powietrza	- uchylno - rozkładane - w górnej części ramy okienka nawiewniki, np. nawiewnik KBE Climate-Box z regulacją przepływu powietrza	- uchylno - rozkładane - w górnej części ramy okienka nawiewniki, np. nawiewnik KBE Climate-Box z regulacją przepływu powietrza	- uchylno - rozkładane - w górnej części ramy okienka nawiewniki, np. nawiewnik KBE Climate-Box z regulacją przepływu powietrza	- szyba bezpieczna	- szyba bezpieczna		