
- cegła elewacyjnaklinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm
- pustka powietrzna gr. 3,5 cm
- wełna mineralna gr. 12 cm
- pustaki ceramiczne np. POROTHERM 25 P+W, o wym. 25x37.3x23.8 cm
- tynk cementowo - wapienny , kat. IV
2 x śruba z kołkiem rozporowym
np. HILTI Ø 8, l=10cm
wełna mineralna gr.4cm
2 x śruba z kołkiem rozporowym
np. HILTI Ø 8, l=10cm
wełna mineralna gr.4cm
b
b
4
25
52,5
12
3,5
12
silikon w kolorze
cegły klinkierowej
silikon w kolorze
cegły klinkierowej
L 150 / 100, l=160cm
L 150 / 100, l=160cm


opierzenie blacha stal. ocynk.
powlekana gr. 0,5mm
+ 2,74
- tynk cienkowarstwowy
- wełna mineralna gr. 12 cm
- pustaki ceramiczne np. POROTHERM 25 P+W, o wym. 25x37.3x23.8 cm
- tynk cementowo - wapienny , kat. IV
kotwy z drutu stalowego
ocynk. lub nierdzewnego
Ø 2 mm, co 5 warstw
12
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
1
1
1
1
1
1
1
1
3,5
12
12
25